



Oprawa LED wandaloodporna, instalowana nastropowo, przeznaczona do ogólnego oświetlenia pomieszczeń typu ciągi komunikacyjne, pomieszczenia przemysłowe, produkcyjne i inne wymagające podwyższonej odporności na uduy czy akty wandalizmu. Dostępna również w wykonaniu do pracy z systemami kontroli i regulacji emitowanego strumienia świetlnego.

## Opis produktu

<b>Źródło światła</b>	LED	<b>Zasilacz w oprawie</b>	tak
<b>Temperatura barwowa [K]</b>	3000/ 4000	<b>Montaż</b>	nastropowy
<b>CRI (Ra)</b>	> 80	<b>Regulacja strumienia</b>	opcjonalnie: DALI
<b>IP</b>	65	<b>Korpus</b>	aluminium
<b>IK</b>	10	<b>Kolor obudowy</b>	biały
<b>Trwałość średnia [h]- L70/B50</b>	50 000	<b>Materiał klosza</b>	poliwęglan
<b>SDCM</b>	3	<b>Klosz</b>	OPAL
<b>Klasa ochronności</b>	I	<b>Temperatura pracy [°]</b>	-10÷ 40
<b>Napięcie [V]</b>	230	<b>Śruby zabezpieczające</b>	tak

## Dostępne warianty mocy

Nazwa	Nr katalogowy	Moc [W]	Strumień oprawy [lm]	T <sub>B</sub> [K]	L [mm]	W [mm]	H [mm]
LISTO LED3300-830 L600 IP54 IK10	01.1401.243	24	3340	3000	1200	250	70
LISTO LED3500-840 L600 IP54 IK10	01.1401.244	24	3500	4000	1200	250	70

## Schemat wymiarowy

