

REGATO II IP44 MPRM LED



Oprawa z modułem LED przeznaczona do oświetlenia pomieszczeń biurowych, sal konferencyjnych, recepcji, ciągów komunikacyjnych, klatek schodowych, sklepów, podcieni budynków i innych. Dostępna również w wykonaniu do pracy z systemami kontroli i regulacji emitowanego strumienia świetlnego. Względem swojego poprzednika różni się nowocześniejszym wykonaniem oraz większą energooszczędnością.

Opis produktu

Źródło światła	LED	Zasilacz w oprawie	tak, zintegrowany
Temperatura barwowa [K]	3000/4000	Montaż	natynkowy/zwieszany/naścienny
CRI (Ra)	84	Regulacja strumienia	opcjonalnie: DALI/1-10V
IP	44	Korpus	aluminium
Trwałość średnia [h] – L80/B10	>72 000	Kolor obudowy	wszystkie kolory RAL
Klasa ochronności	I	Materiał klosza	tworzywo sztuczne
Oznaczenie certyfikacyjne	CE	Klosz	mikropryzmatyczny
SDCM	3	Odbłyśnik	o wysokim połysku
Napięcie [V]	220 ÷ 240	Temperatura pracy [°C]	-15 ÷ 40

Dostępne warianty mocy

Nazwa	Nr katalogowy	Moc [W]	Strumień oprawy [lm]	Skut. świetlna [lm/W]	T _B [K]	L [mm]	W [mm]	H [mm]
REGATO II IP44 MPRM LED2000-830 L600 17W	41.2201.173	17	2040	120	3000	589	65	65
REGATO II IP44 MPRM LED2100-840 L600 17W	41.2201.174	17	2080	122	4000	589	65	65
REGATO II IP44 MPRM LED3100-830 L900 24W	41.2211.243	24	3070	128	3000	879	65	65
REGATO II IP44 MPRM LED3100-840 L900 24W	41.2211.244	24	3130	130	4000	879	65	65
REGATO II IP44 MPRM LED4100-830 L1200 31W	41.2221.313	31	4080	132	3000	1169	65	65
REGATO II IP44 MPRM LED4200-840 L1200 31W	41.2221.314	31	4170	135	4000	1169	65	65

Schemat wymiarowy

