

REGATO II PAR LED



Oprawa z modułem LED przeznaczona do oświetlenia pomieszczeń biurowych, sal konferencyjnych, recepcji, ciągów komunikacyjnych, klatek schodowych, sklepów i innych. Dostępna również w wykonaniu do pracy z systemami kontroli i regulacji emitowanego strumienia świetlnego.

Opis produktu

Źródło światła	LED	Zasilacz w oprawie	tak, zintegrowany
Temperatura barwowa [K]	3000/4000	Montaż	natynkowy/zwieszany
CRI (Ra)	84	Regulacja strumienia	opcjonalnie: DALI/1-10V
IP	20	Korpus	aluminium
Trwałość średnia [h] – L80/B10	>72 000	Kolor obudowy	wszystkie kolory RAL
Klasa ochronności	I	Materiał rastra	aluminium
Oznaczenie certyfikacyjne	CE	Raster	paraboliczny
SDCM	3	Odbłyśnik	o wysokim połysku
Napięcie [V]	220÷240	Temperatura pracy [°C]	-15÷40

Dostępne warianty mocy

Nazwa	Nr katalogowy	Moc [W]	Strumień oprawy [lm]	Skut. świetlna [lm/W]	T _B [K]	L [mm]	W [mm]	H [mm]
REGATO II PAR LED1600-830 L550 14W	41.2801.143	14	1630	116	3000	545	57	75
REGATO II PAR LED1600-840 L550 14W	41.2801.144	14	1660	118	4000	545	57	75
REGATO II PAR LED3000-830 L1100 27W	41.2811.273	27	3250	120	3000	1085	57	75
REGATO II PAR LED3000-840 L1100 27W	41.2811.274	27	3320	122	4000	1085	57	75
REGATO II PAR LED5000-830 L1600 40W	41.2821.403	40	4880	122	3000	1625	57	75
REGATO II PAR LED5000-840 L1600 40W	41.2821.404	40	4980	124	4000	1625	57	75
REGATO II PAR LED6500-830 L2200 51W	41.2831.513	51	6500	127	3000	2170	57	75
REGATO II PAR LED6500-840 L2200 51W	41.2831.514	51	6640	130	4000	2170	57	75

Schemat wymiarowy

