


## REGATO II SLIM OPAL LED



Oprawa z modułem LED przeznaczona do oświetlenia pomieszczeń biurowych, sal konferencyjnych, recepcji, poczekalni i innych. Przystosowana do tworzenia linii świetlnych. Dostępna również w wykonaniu do pracy z systemami kontroli i regulacji emitowanego strumienia świetlnego.

### Opis produktu

<b>Źródło światła</b>	LED	<b>Zasilacz w oprawie</b>	tak, zintegrowany
<b>Temperatura barwowa [K]</b>	3000/4000	<b>Montaż</b>	zwieszany
<b>CRI (Ra)</b>	84	<b>Regulacja strumienia</b>	opcjonalnie: DALI/1-10V
<b>IP</b>	20	<b>Korpus</b>	aluminium
<b>Trwałość średnia [h] – L80/B10</b>	>72 000	<b>Kolor obudowy</b>	wszystkie kolory RAL
<b>Klasa ochronności</b>	I	<b>Materiał klosza</b>	tworzywo sztuczne
<b>Oznaczenie certyfikacyjne</b>	CE	<b>Klosz</b>	opalowy
<b>SDCM</b>	3	<b>Rozsył światła</b>	bezpośredni
<b>Napięcie [V]</b>	220÷240	<b>Temperatura pracy [°C]</b>	-20÷40

### Dostępne warianty mocy

Nazwa	Nr katalogowy	Moc [W]	Strumień oprawy [lm]	Skut. świetlna [lm/W]	T <sub>B</sub> [K]	L [mm]	W [mm]	H [mm]
REGATO II SLIM OPAL LED1300-830 L550 14W	41.2901.143	14	1320	94	3000	545	28	100
REGATO II SLIM OPAL LED1300-840 L550 14W	41.2901.144	14	1340	96	4000	545	28	100
REGATO II SLIM OPAL LED2600-830 L1100 25W	41.2911.253	25	2630	105	3000	1085	28	100
REGATO II SLIM OPAL LED2700-840 L1100 25W	41.2911.254	25	2690	108	4000	1085	28	100
REGATO II SLIM OPAL LED4000-830 L1600 37W	41.2921.373	37	3950	107	3000	1625	28	100
REGATO II SLIM OPAL LED4000-840 L1600 37W	41.2921.374	37	4030	109	4000	1625	28	100
REGATO II SLIM OPAL LED5300-830 L2200 48W	41.2931.483	48	5260	110	3000	2170	28	100
REGATO II SLIM OPAL LED5400-840 L2200 48W	41.2931.484	48	5370	112	4000	2170	28	100

### Schemat wymiarowy

