

# REGATO II ZW MPRM LED DI-IN



Oprawa z modułem LED przeznaczona do oświetlenia pomieszczeń biurowych, sal konferencyjnych, recepcji, ciągów komunikacyjnych, klatek schodowych, sklepów i innych. Dostępna również w wykonaniu do pracy z systemami kontroli i regulacji emitowanego strumienia świetlnego.

## Opis produktu

|                                       |           |                               |                         |
|---------------------------------------|-----------|-------------------------------|-------------------------|
| <b>Źródło światła</b>                 | LED       | <b>Zasilacz w oprawie</b>     | tak, zintegrowany       |
| <b>Temperatura barwowa [K]</b>        | 3000/4000 | <b>Montaż</b>                 | zwieszany               |
| <b>CRI (Ra)</b>                       | 84        | <b>Regulacja strumienia</b>   | opcjonalnie: DALI/1-10V |
| <b>IP</b>                             | 40        | <b>Korpus</b>                 | aluminium               |
| <b>Trwałość średnia [h] – L80/B10</b> | >72 000   | <b>Kolor obudowy</b>          | wszystkie kolory RAL    |
| <b>Klasa ochronności</b>              | I         | <b>Materiał klosza</b>        | tworzywo sztuczne       |
| <b>Oznaczenie certyfikacyjne</b>      | CE        | <b>Klosz</b>                  | mikropryzmatyczny       |
| <b>SDCM</b>                           | 3         | <b>Odbłyśnik</b>              | o wysokim połysku       |
| <b>Napięcie [V]</b>                   | 220÷240   | <b>Temperatura pracy [°C]</b> | -15÷40                  |

## Dostępne warianty mocy

| Nazwa  | Nr katalogowy | Moc [W] | Strumień oprawy [lm] | Skut. świetlna [lm/W] | T <sub>B</sub> [K] | L [mm] | W [mm] | H [mm] |
|--|---------------|---------|----------------------|-----------------------|--------------------|--------|--------|--------|
| REGATO II ZW MPRM LED4100-830 DI-IN L1100 IP40 39W | 41.2041.393   | 39      | DI-2510 / IN-1590    | 105                   | 3000               | 1085   | 57     | 75     |
| REGATO II ZW MPRM LED4200-840 DI-IN L1100 IP40 39W | 41.2041.394   | 39      | DI-2560 / IN-1620    | 107                   | 4000               | 1085   | 57     | 75     |
| REGATO II ZW MPRM LED6200-830 DI-IN L1600 IP40 58W | 41.2051.583   | 58      | DI-3860 / IN-2380    | 107                   | 3000               | 1625   | 57     | 75     |
| REGATO II ZW MPRM LED6400-840 DI-IN L1600 IP40 58W | 41.2051.584   | 58      | DI-3940 / IN-2430    | 109                   | 4000               | 1625   | 57     | 75     |
| REGATO II ZW MPRM LED8400-830 DI-IN L2200 IP40 77W | 41.2061.773   | 77      | DI-5200 / IN-3180    | 108                   | 3000               | 2170   | 57     | 75     |
| REGATO II ZW MPRM LED8600-840 DI-IN L2200 IP40 77W | 41.2061.774   | 77      | DI-5320 / IN-3240    | 111                   | 4000               | 2170   | 57     | 75     |

## Schemat wymiarowy

