

STRIP LED



Oprawa przeznaczona do wykonywania podświetleń iluminacyjnych zarówno we wnętrzach, jak i na zewnątrz budynków. Przeznaczona do montażu natynkowego na ścianach, gzymsach, pod stropami itp. Wyposażona w źródła LED renomowanych producentów o wysokiej skuteczności świetlnej i wysokim współczynniku oddawania barw. Dostępna w wielu wariantach temperatury barwowej oraz różnych wariantach mocy.

Opis produktu

Źródło światła	LED	Montaż	natynkowy
Temperatura barwowa [K]	2400-6500	Regulacja strumienia	opcjonalnie: DALI/DMX/1-10V
CRI (Ra)	>80	Regulacja kąta oświetlenia	tak
IP	67	Korpus	aluminium
IK	08	Materiał klosza	szkło hartowane / PC
Trwałość średnia [h] – L70/B50	40 000	Temperatura pracy [°C]	-25÷50
Klasa ochronności	I	Moc [W]	16; 28; 36; 47; 55
Napięcie [V]	180÷240	Strumień oprawy [lm]	1560; 2730; 3510; 4680; 5460
Zasilacz w oprawie	tak, zintegrowany	Długość [mm]	400; 700; 900; 1200; 1400

Schemat wymiarowy

